

一. 网页布局: 1. 传统 (table) 布局: 满屏 (width) (td) ...

2. DIV+CSS: 内容 (DIV) 与 表现 (CSS) 分离.

二. 文档头: 一般采用宽松的规范: xhtml-transitional.dtd

三. 在html中引入css的方法:

1. 行内式: `<h1 style="color:red" />` 优先级最高. 用于微调

2. 内嵌式: `<head> <style type="text/css"> h1 { color:red; } </style> </head>`

3. 导入式: `<style type="text/css" @import "/css;" />`

4. 链接式: `<link href="url" rel="stylesheet" type="text/css" />`
浏览器应用. 最多引入一个css文件.

四. 选择器: {...} 用: 及; = 无效.

1. 标记选择器: 即标签名 `p { color:red; }`

2. 类别选择器: html中 `class="a"` 对应css: `.a { color:blue; }`
class可重复应用(同名). css对应名称需加.

3. ID选择器: html中 `ID="abc"` 对应css: `#abc { color:yellow; }`
ID是唯一的. css对应名称需加 #

4. 交集选择器: `p.a { color:red; }` `p#abc { color:red; }` (1)

5. 并集选择器: `p, h1 { color:red; }` (2)

6. 后代选择器: `p font { color:red; }` (3)

7. 通配符: `* = body`. `* { color:red; }` 优先级: 行内 > ID > class > 标记 > *

优先级: 行内 style > ID > class > 标记 > *

五: CSS文字样式:

文本缩进: text-indent : px % cm - 同左. -9999 隐藏

文本对齐: text-align : left right center justify (两端)

颜色: color:

字体: font-family:

字体大小: font-size : px

字体粗细: font-weight : {
① normal 正常 bolder 粗 bold 加粗 lighter 最细
② 100-700 有效.

字体修饰: text-decoration : {
underline 下划线
line-through 删除线
overline 上划线

大小写: text-transform : {
capitalize 首字母大写
uppercase 全大写
lowercase 全小写

行高: line-height: 调整单行文字上中下位置.

↓
可以解决之前练习表中的一个问题?!

2016.1.22